



Linha de luminárias **Atiaia** desenvolvidas para oferecer um alto rendimento luminotécnico aliado à componentes que garantem grande durabilidade e baixa manutenção. Disponível em vários níveis de potência, são ideais para iluminação de parques, pistas de caminhada, ciclovias e principalmente vias públicas.



Imagem ilustrativa

Possui versões com **pescoço articulado ou fixo** para encaixe em postes com diâmetro Ø60,3mm e **braços de iluminação** com diâmetros de Ø33,5mm e Ø48mm, modelos de **lentes simétricas e assimétricas**, além de opções com **fotocélula incorporada** e **driver dimmerizável**. Todos os produtos da linha de luminárias públicas da **Atiaia** possuem tampa ventilada de proteção conta acúmulo de insetos no dissipador de calor.

Características Gerais

Tensão de Trabalho: 120-240Vac
Frequencia de Operação: 50/60Hz
Fator de Potência: >0,9
Temperatura Ambiente: -20 ~ +55°C
Grau de Proteção: IP65
Índice de reprodução de cor: 70
Garantia: 5 anos

Características Construtivas

Material do Alojamento: Chapa de aço carbono
Material do Pescoço: Chapa de aço 2,65mm de espessura
Dissipador: Alumínio extrudado
Pintura: Poliéster cinza texturizado (cor branca sob consulta)
Material da Tampa Anti Inseto: Chapa de aço 0,9mm de espessura
Vida Útil: 50.000 horas (L70)

Modelos

Modelo	Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)	Temperatura da cor (K)	Altura de instalação	Número de leds
AT-LP35	35	3175	5000	Até 4 metros	12
AT-LP65	65	6136	5000	Até 4 metros	24
AT-LP95	95	8375	5000	De 4 a 6 metros	24
AT-LP125	125	12555	5000	De 6 a 7,5 metros	36
AT-LP165	165	16740	5000	De 7,5 a 9 metros	48
AT-LP200	200	20298	5000	De 9 a 10,5 metros	60
AT-LP260	260	25100	5000	De 9 a 12 metros	72

Comparativo

Modelo	Potência (W)	Equivalente vapor de sódio (W)	Equivalente vapor metálico (W)	Equivalencia mista (W)	Equivalente vapor de mercúrio (W)
AT-LP35	35	70	-	-	80
AT-LP65	65	100	70	160	125
AT-LP95	95	150	100	250	250
AT-LP125	125	250	150	500	-
AT-LP165	165	400	250	-	400
AT-LP200	200	-	400	-	-
AT-LP260	260	-	-	-	-

Opcionais

- Pescoço para encaixe em poste/braço Ø60,3mm
- Pescoço para encaixe em poste/braço Ø48,0mm
- Pescoço para encaixe em poste/braço Ø33,5mm
- Rele fotoelétrico incorporado
- Pescoço articulável para instalação da luminária em ângulo
- Programação de até três níveis de intensidade luminosa durante o período de funcionamento

A **Atiaia** é uma empresa do



**GRUPO
SAMPINETRO**

Atiaia Indústria e Comércio de Luminárias LTDA - ME
Rua Antonio de Queiroz, 61, centro, Bariri-SP
Tel. (14) 3662 4513
sac.atiaia@gruposampietro.com.br
www.gruposampietro.com.br